

## TECHNISCHES MERKBLATT

---

[www.vodaclean.de](http://www.vodaclean.de)

### KalkStopp Home Pro 200



#### Produktbeschreibung:

**1. Keine Kalkablagerungen ab dem Wasserhahn**

Der KalkStopp Home Pro 200 verhindert Kalkablagerungen, Geruchsbildung und die Entstehung eines Biofilms in Waschmaschine & Co. – dadurch verlängert er die Lebensdauer Ihrer Geräte um bis zu 50%!

**2. Langanhaltende Lösung – ohne lästiges Filterwechseln**

Durch die spezielle, patentierte Technologie kommt es beim KalkStopp Home Pro 200 zu kaum Verschleiß, sodass er mindestens 5 Jahre lang verwendet werden kann – bei optimalen Bedingungen sogar ein Leben lang.

**3. Umweltschonend & gesundheitlich unbedenklich**

Der KalkStopp Home Pro 200 arbeitet mit umweltschonender Katalysator-Technologie, ist gänzlich frei von chemischen Zusatzstoffen wie Bioziden und kann bedenkenlos auch für Trinkwasser eingesetzt werden.

#### Anwendungsbereiche:

Der KalkStopp Home Pro 200 ist für Geräte mit einzelnen Trinkwasseranschluss geeignet, wie:

- Waschmaschine
- Durchlauferhitzer
- Heizungskreisläufe u.m.

#### Eigenschaften:

- biozidfreie, umweltschonende und wartungsfreie MOL-LIK Technologie zur strukturellen Behandlung von Wasser
- katalytische Behandlung erfolgt mithilfe von Mineral-Metall-Folien (NOA - Nanostrukturierte Oxygen Alloys)
- Beschleunigung der natürlichen Prozesse des Wassers
- Verbesserung des Lösevermögens von Wasser
- effizientere Nutzung von Reinigungsmitteln, wie z. B. Geschirrspültabs
- gelöste Stoffe bleiben, auch bei technischer Beanspruchung des Wassers, in Lösung
- kein Einsatz von zusätzlichen Chemikalien und schädlichen Substanzen nötig

## TECHNISCHES MERKBLATT

---

[www.vodaclean.de](http://www.vodaclean.de)

### Technische Daten:

#### Maße:

Länge: 6 cm  
Breite: 6 cm  
Höhe: 14,1 cm

#### Material:

Gehäuse: Transparent Styrol-Acryl-Nitril (SAN)  
Kern: Edelstahl, Werkstoff 1.4571 (V4A)  
Gewindebuchsen: Kunststoff  
Dichtungsring: Nitril-Kautschuk (NBR 70 Sh A)

#### Eigenschaften:

Durchflussmenge: 200 Liter/Stunde  
Wassertemperatur: +5°C - +50°C  
Arbeitsdruck: 8 bar  
Durchmesser Anschluss: Eingang 0,75 Zoll  
Durchmesser Anschluss: Ausgang 0,75 Zoll

### Besonders wichtig ist

**Es lösen sich keine Elektronen aus dem Metallverbund, der Katalysator verbraucht sich also nicht.**